



⑫ **Gebrauchsmuster**

**U 1**

- (11) Rollennummer G 85 14 712.4
- (51) Hauptklasse B65D 5/54  
Nebeklasse(n) B65D 17/28
- (22) Anmeldetag 18.05.85
- (47) Eintragungstag 27.06.85
- (43) Bekanntmachung  
im Patentblatt 08.08.85
- (54) Bezeichnung des Gegenstandes  
Allseitig geschlossene Tragepackung aus Pappe
- (71) Name und Wohnsitz des Inhabers  
Herzberger Papierfabrik Ludwig Osthusenrich GmbH  
& Co KG, 3420 Herzberg, DE
- (74) Name und Wohnsitz des Vertreters  
Gramm, W., Dipl.-Ing.; Lins, E., Dipl.-Phys.,  
Pat.-Anw., 2200 Braunschweig

# Patentanwälte GRAMM + LINS

4  
Dipl.-Ing. Prof. Werner Gramm  
Dipl.-Phys. Edgar Lins

European Patent Attorneys

Herzberger Papierfabrik  
Ludwig Osthusenrich GmbH & Co. KG  
Andreasberger Straße 1

3420 Herzberg

Anwaltsakte 166-79 DE-2

Datum 17. Mai 85

"Allseitig geschlossene Tragepackung aus Pappe"

Die Erfindung betrifft eine allseitig geschlossene  
5 Tragepackung aus Pappe für stehende Behälter mit  
einer Grifflochstanzung im oberen Bereich der Packung.

Derartige Tragepackungen werden insbesondere für Fla-  
schen verwendet. Sie erleichtern den Transport der  
10 Flaschen von der Verkaufsstelle in den eigenen Haus-  
halt. Nach dem Leeren der Flaschen ist es wünschens-  
wert, daß diese durch Sammeln in Altglascontainern  
zur Herstellung von neuen Glasgegenständen wieder ver-  
wertet werden. Der Transport der Flaschen aus dem  
15 Haushalt zum Altglascontainer erfordert einen geson-  
derten Behälter, der häufig nicht greifbar ist. Die-  
ser Umstand dürfte in vielen Fällen dazu führen, daß  
die Flaschen nicht - wie es wünschenswert wäre -  
dem Altglascontainer zugeführt werden, sondern in  
20 den normalen Haushaltsmüll gelangen.

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, eine  
Tragepackung der eingangs erwähnten Art zu erstellen,

25

- 2 -

- 2 -

die die Wiederverwertung der Leerflaschen fördert.

- Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch gelöst, daß zwei ein etwa dreieckförmiges Deckelteil begrenzende
- 5 Linien an gegenüberliegenden Seitenwänden von der Oberseite zu einer Stirnseite verlaufen und an ihren Enden durch auf der Stirnseite und der Oberseite verlaufende Linien miteinander verbunden sind, wobei die Linie auf der Oberseite deutlich von der Stirnseite aus gesehen
- 10 vor der Mitte der Oberseite verläuft und wobei mindestens drei der vier Linien Aufreißperforationslinien sind, und daß die Grifflochstanzung mit dem sie umgebenden Material außerhalb des Deckelteils liegt.
- 15 Die erfindungsgemäße Tragepackung erlaubt durch ihre Öffnung an dem Deckelteil die Entnahme der Behälter durch diese Öffnung. Gleichzeitig ermöglicht die Öffnung aber auch, die leeren Flaschen wieder in die Tragepackung hineinzustellen. Da das Deckelteil nur eine relativ kleine Öff-
- 20 nung der Tragepackung bewirken muß, steht sie in einer ausreichenden Stabilität für den Transport der Leerflaschen vom Haushalt zum Altglascontainer zur Verfügung, wobei das Griffloch bzw. die Grifflöcher, die durch das Deckelteil nicht tangiert werden, wiederum benutzt werden können.
- 25 Demzufolge steht auch nach der Öffnung eine Tragepackung für die Leerflaschen zur Verfügung.

Das Deckelteil kann an allen vier Seiten durch Perforationslinien begrenzt sein, so daß das Deckelteil vollständig

30 zur Öffnung abgenommen wird.

In einer bevorzugten Ausführungsform ist das Deckelteil

6

auf einer Seite durch eine Falzlinie begrenzt. Diese befindet sich vorzugsweise auf der Stirnseite, so daß das Deckelteil um die Falzlinie abklappbar ist. Beim Transport der leeren Flaschen kann das Deckelteil wieder hochgeklappt werden und trägt so dazu bei, daß die Leerflaschen nicht aus der Tragepackung herausfallen, wenn diese versehentlich mit ihrer Öffnung nach unten gehalten wird. Dabei wird es immer möglich sein, das Deckelteil an der Rest-Tragepackung klemmend zu befestigen.

Die Grifflochstanzung kann sich auf einer oder auf beiden Längs-Seitenwänden befinden oder auch auf der Oberseite der Tragepackung angeordnet sein. Die das Deckelteil begrenzende Linie auf der Oberseite der Tragepackung soll einen deutlichen Abstand von der Mitte der Oberseite aufweisen, damit die Oberseite eine ausreichende Stabilität nach der Öffnung des Deckelteils behält. Diese ausreichende Stabilität soll auch dann gegeben sein, wenn die Tragepackung in einer bevorzugten Ausführungsform an zwei Enden mit einem Deckelteil versehen ist.

In dieser Ausführungsform läßt sich die erfindungsgemäße Tragepackung noch einfacher handhaben, da die vollen Flaschen aus der Verpackung auf einer Seite entnommen werden können, während die Leerflaschen in die Öffnung am anderen Ende der Tragepackung wieder eingesetzt werden und ggf. dazu dienen, die vollen Flaschen zum Entnahmeende der Tragepackung vorzuschieben.

Der Stabilität der geöffneten Tragepackung dient es auch, wenn die Linie auf der Stirnseite in der oberen Hälfte der Stirnseite verläuft.

- 4 -

Die Erfindung soll im folgenden anhand von in der Zeichnung dargestellten Ausführungsbeispielen näher erläutert werden. Es zeigen:

5

Figur 1: eine einseitig geöffnete Tragepackung mit einer in einer Seitenwand angeordneten Grifflochstanzung;

10

Figur 2: eine beidseitig geöffnete Tragepackung mit einer Grifflochstanzung in der Oberseite.

15

Die in den Figuren 1 und 2 dargestellten Tragepackungen weisen jeweils zwei gegenüberliegende Seitenwände 1, zwei gegenüberliegende Stirnwände 2 sowie eine Oberseite 3 und einen (nicht dargestellten) Boden auf. In den dargestellten Ausführungsbeispielen sind die Stirnseiten durch an die Seitenwände 1, die Oberseite 3 und den Boden ange-

20

lenkte Klappen gebildet.

25

Beide Tragepackungen sind an den beiden stirnseitigen Enden mit jeweils einem von der Seite gesehenen dreieckförmigen Deckelteil 4 versehen. Die Deckelteile sind durch schräg auf den Seitenwänden 1 von der Oberseite 3 zu der jeweiligen Stirnwand 2 verlaufende Aufreißperforationslinien 5, einer weiteren Aufreißperforationslinie 6 auf der Oberseite 3 sowie einer Falzlinie 6' auf der Stirnseite 2 begrenzt. Die Deckelteile 4 sind entlang den Aufreißperforationslinien 5, 6 von der Restverpackung trennbar und um die Falzlinie auf der Stirnseite klappbar, so daß eine Öffnung 7 zur Entnahme von in der Trage-

30

- 5 -

0014710

10.05.65

- 5 -

packung transportierten Flaschen 8 entsteht.

5 Zur Erleichterung des Öffnens des Deckelteils 4 ist die  
auf der Oberseite 3 versehene Aufreißperforationslinie 6  
mit einer Fingerlochstanzung 9 versehen, die mit einem  
Finger eindrückbar ist, so daß das Deckelteil 4 ergriffen  
werden kann, um einen Zug zur Öffnung der Aufreißperfora-  
tionslinien 6 und 5 zu erzeugen.

10 Bei dem in Figur 1 dargestellten Ausführungsbeispiel ist  
eine breite Grifflochstanzung 10 für die nebeneinander-  
liegenden Finger einer Hand mit Ausnahme des Daumens  
vorgesehen. Durch Eindrücken der Grifflochklappe 11 und  
Umbiegen um eine obere Falzlinie 12 wird das Griffloch  
15 in bekannter Weise geöffnet.

Bei dem in Figur 2 dargestellten Ausführungsbeispiel ist  
eine Grifflochstanzung 13 in Form zweier gegenüberliegen-  
der Fingerstanzungen vorgesehen. Durch Eindrücken wesent-  
20 lich kleinerer Klappen 14 können Daumen und Mittelfinger  
oder Daumen und Zeigefinger in die entsprechenden Löcher  
eingeführt und die Tragepackung somit gehalten werden.

25 In Figur 2 sind beide Deckelteile aufgeklappt. Die vordere  
Öffnung 7 dient dabei zur Entnahme der noch gefüllten Fla-  
schen 8, während die hintere Öffnung 7' zum Einstellen  
geleerter Flaschen 8' dient. Mit den geleerten Flaschen 8'  
können noch volle Flaschen 8 in den Bereich der vorderen  
Öffnung 7 geschoben werden.

30

Bei den beiden dargestellten Ausführungsformen bleibt  
die Tragepackung an den Grifflöchern 10, 13 tragbar, da  
auch die geöffnete Packung eine für den Transport der  
leeren Flaschen 8' ausreichende Stabilität aufweist.

05.14.70

# Patentanwälte GRAMM + LINS

2  
Dipl.-Ing. Prof. Werner Gramm  
Dipl.-Phys. Edgar Lins

European Patent Attorneys

Herzberger Papierfabrik  
Ludwig Osthusenrich GmbH & Co. KG  
Andreasberger Straße 1

3420 Herzberg

Anwaltsakte 166-79 DE-

Datum 17. Mai 85

## Ansprüche:

1. Allseitig geschlossene Tragepackung aus Pappe für  
5 stehende Behälter (8) mit einer Grifflochstanzung  
(10,13) im oberen Bereich der Packung, dadurch  
g e k e n n z e i c h n e t , daß zwei ein etwa  
dreieckförmiges Deckelteil (4) begrenzende Linien  
(5) an gegenüberliegenden Seitenwänden (1) von der  
10 Oberseite (3) zu einer Stirnseite (2) verlaufen  
und an ihren Enden durch auf der Stirnseite (2)  
und der Oberseite (3) verlaufende Linien (6,6')  
miteinander verbunden sind, wobei die Linie (6)  
auf der Oberseite deutlich von der Stirnseite (2)  
15 aus gesehen vor der Mitte der Oberseite (3) verläuft  
und wobei mindestens drei der vier Linien (5,6,6')  
Aufreißperforationslinien sind,  
und daß die Grifflochstanzung (10,13) mit dem sie  
umgebenden Material außerhalb des Deckelteils (4)  
20 liegt.

- 2 -

Theodor-Heuss-Straße 2  
D-3300 Braunschweig

BRUNNEN  
Bundesrepublik Deutschland

Telefon 0531-80079  
Telex 0952620 gramm d  
Telegrammadresse Patent Braunschweig



2. Tragepackung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß alle vier Linien (5,6,6') Perforationslinien sind.
3. Tragepackung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das Deckelteil (4) auf einer Seite (2) durch eine Falzlinie (6') begrenzt ist.
4. Tragepackung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß sich die Falzlinie (6') auf der Stirnseite (2) befindet.
5. Tragepackung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß die Linie (6') auf der Stirnseite (2) in der oberen Hälfte der Stirnseite (2) verläuft.
6. Tragepackung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß an zwei Enden der Packung Deckelteile (4) vorhanden sind.

Patentanwälte  
G r a m m   +   L i n s  
Li/Fe

05.14.10

18.00.00

1/1



05.14.18